

MTS-5/4-V3...

Not-Maschinentelegraph

Allgemein:

Beschriftungssprache	:	Englisch
Betriebstemperatur	:	-25°C – 70°C
Länge	:	144 mm
Breite	:	144 mm
Höhe	:	57 mm
Gewicht	:	0,6 kg (Grundgerät)
Tafelausschnitt B x H	:	138 mm +1 mm x 138 mm +1 mm
Schutzart Grundgehäuse	:	Frontplatte gegen. Tafel: IP44 DIN 40050 Rückseite des Gerätes: IP20 DIN 40050



Elektrische Daten:

Nenneingangsspannung	24 VDC (-25%, +30%)
Stromaufnahme	< 0,12 A
Frontfolie	Elektro-Lumineszenzfolie (EL-Folie)
Anzahl Taster	13 (MTS-5-... ohne Stationstasten) 17 (MTS-5/4-... mit Stationstasten)
Datenschnittstelle	RS485, 2-Draht Leitung
Potentialfreie Ausgänge	1x potentialfreier Wechsler „Störung“, 1x potentialfreier Wechsler „Alarm“
VDR-Schnittstelle	1x D-Sub 9 Pol Buchse, NMEA 0183, 19.200 Baud
Steckerbinder	16-polige Buchse in Geräterückseite, Klemmenleiste, WAGO 231-546/001-000 16-poliger Stecker, Federleiste, WAGO 231-316/037-000
Kodierschalter	Rückseitig, Hex-Schalter rastend, 8 Einstellungen

Version mit Schaltkasten (mit Flanschplatte):

Größe (L x B x H)	345 mm x 400 mm x 129 mm
Gewicht	5,0 kg
IP-Schutzart	IP 54
Flanschplatte	Bodeninstallation, mit Gummidichtung, Abmessungen B x H: 250 mm x 90 mm Installationsbereich für Kabelverschraubungen B x H: 220 mm x 61 mm

Version im Schaltkasten mit Schockabsorber (mit Flanschplatte):

Größe (L x B x H)	451 mm x 425,5 mm x 309 mm
Gewicht	8,0 kg
IP-Schutzart	IP 54
Flanschplatte	Bodeninstallation, mit Gummidichtung, Abmessungen B x H: 250 mm x 90 mm Installationsbereich für Kabelverschraubungen B x H: 220 mm x 61 mm

Versionen:

Teilekennzeichen	Für Tafeleinbau	Im Schaltkasten	Im Schaltkasten mit Schockdämpfern
Mit vier Stationstasten	MTS-5/4-V3 TKZ 81111	MTS-5/4-V3-G TKZ 81114	MTS-5/4-V3-SG TKZ 81112
Ohne Stationstasten	MTS-5-V3 TKZ 81137	MTS-5-V3-G TKZ 81139	MTS-5-V3-SG TKZ 81138